



Ösemaschinen * Eyeletting machines

► Planen- & Textilkonfektionierung
Banner & textile finishing

ELEKTRISCHER ÖSAUTOMAT FULLY AUTOMATIC 230V EYELETTER



* * * Komfort und hohe Produktivität - locht und öst in einem Arbeitsgang – PVC, Mesh, Textilien, Molton, Vorhänge * * *

PM 239_R

HOCHEFFIZIENT & VIELSEITIG ANWENDBAR *
*** HIGHLY EFFICIENT & VERY VERSATILE**

- kompakt, rollbar
compact, light, on wheels
- faltenfreie Verarbeitung von PVC, Banner, Textilien
wrinkle free setting of eyelets in PVC, banners, textiles
- automatische Zuführung der Ösen und Scheiben
automatic feeding of eyelets and washers
- simultanes Lochen und Ösen
simultaneous hole punching and setting operation
- Fingerschutzeinrichtung CE
fingerguard CE
- Laserpointer laserpointer
- Scheibenabfrage washer sensor
- stabile Materialauflage
stable material support
- Rückenanschlag und Leitstift (Abstand von Öse zu Öse)
back & side spacer (distance from eyelet to eyelet)
- Materialstärkenausgleich bis 2 mm
material thickness compensator up to 2 mm

Metall- oder Kunststoffösen von 8 – 16 mm.
Metal or plastic eyelets 8 – 16 mm.



Automatische Maschinen sind jeweils für eine bestimmte Ösengröße und -art konstruiert.
Fully automatic eyeletters are built for one size of eyelets only.

Antrieb	Drive	230 V
Breite	Width	60 cm
Tiefe	Depth	60 cm
Höhe	Height	82 cm
Gewicht	Weight	120 kg
Taktzeit	Cycle	0,25 s
Fingerschutz	Fingerguard	✓